



## **PRODUKTINFORMATION**Reinraum-Trockenschränke



## **EIN ERSTER ÜBERBLICK:**

- > Prozesstemperatur regelbar von +40 bis +160°C
- > Temperatur- und Prozessregelung über 5,7" TFT Touch Panel
- > Reinraumklasse ISO 5 gemäß DIN EN ISO 14644-1
- > Flächenbündige Türkonstruktion mit Validierungsöffnung
- > Größenauslegung gemäß Kundenanforderung flexible Bauweise durch eigene Konstruktion
- > Individuelle steuerungs- und elektrotechnische Auslegung gemäß Kundenanforderungen
- > Geprüfte und dokumentierte Qualität

TYPENBEZEICHNUNG	TK RR 973-1-100	TK RR 1440-1-100	TK RR 1830-1-100
Außenmaße (mm) BxHxT + Türgriff (mm)	2115x1826x1056 +61	2235x2448x1010 +61	2235x2907x1010 +61
Innenmaße (mm) BxHxT	1200x1014x800	1200x1584x745	1200x2043x745
Volumen (l)	973	1416	1830
Verpackungsdaten (mm) BxHxT Gewicht brutto (kg) ca.	2200x2100x1300 800	2200x2600x1200 920	2200x3140x1200 1260
Gewicht netto (kg)	700	<b>111111111</b> 850	1090
Elektrischer Anschluss (V / Hz)	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50
Elektrische Leistung (kW)	15	18	21
Außengehäuse	Edelstahl 1.4301 gebürstet	Edelstahl 1.4301 gebürstet	Edelstahl 1.4301 gebürstet
Innenraum	Edelstahl 1.4301 matt	Edelstahl 1.4301 matt	Edelstahl 1.4301 matt
Lochblechhorden	Edelstahl 1.4301 matt	Edelstahl 1.4301 matt	Edelstahl 1.4301 matt
Hordenanzahl	3	3	3
Hordenmaße (mm) BxT	1141×730	1141x675	1141x675
Horden-Verstellraster (mm)	30	30	30
Horden-Belastbarkeit (kg)	70	70	70
Max. Gesamtbelastung (kg)	300	300	300
HEPA-Umluftfilter H14 Abscheidegrad (%)	99,995	99,995	99,995
HEPA-Umluftfilter Anzahl / Größe (mm)	2 / 610x457x150	3 / 610x457x150	3 / 610x610x150



■ Standard | □ Option | – nicht lieferbar

MADE IN GERMANY