



Laborglas-Trockenschränke TKLG

Optimierte Ergänzung zu Miele Reinigungsautomaten der Serien PG, PLW und PWD

EHRET Laborglas-Trockenschränke

EHRET Laborglas Trockenschränke der Serie TKLG wurden speziell für das effiziente und schonende Trocknen von Laborglaswaren entwickelt. In Kombination mit **Miele Reinigungsautomaten der Serien PG, PLW und PWD** ermöglichen sie eine Zeitersparnis von bis zu 30 % im Vergleich zu konventionellen Trocknungsprozessen.

Die Trocknung erfolgt auf bereits vorhandenen Miele-Körben, wodurch sich der TKLG ideal als ergänzendes System in bestehende Laborprozesse integrieren lässt. Dank Zwangskonvektion und optimierter Luftführung wird eine gleichmäßige und reproduzierbare Trocknungsqualität sichergestellt.



Hauptmerkmale

- ▶ Zwangskonvektion und optimierte Luftführung für schnelle und gleichmäßige Trocknung
- ▶ Elektronische Temperaturregelung von +5 °C über Raumtemperatur bis 90 °C mit Timerfunktion
- ▶ Klapptür zur komfortablen Aufnahme von Körben und Injektorwagen
- ▶ Komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- ▶ Gefilterte Zuluft mit Filterklasse G4
- ▶ Integrierte Luftstromüberwachung zur Prozesssicherheit
- ▶ Beschickung auf Geräteboden und in zweiter Ebene über seitliche Auszugsschienen möglich
- ▶ Gerundete Innenecken für einfache und hygienische Reinigung
- ▶ Einfacher Vorfilterwechsel bei geöffneter Tür



Optionen

- ▶ Nachrüstsatz Zuluft Einheit mit Mittelsäule
 - Für den Einsatz von Unterkorb und Injektorwagen der Miele G7783 / G7883
 - Heißluft einströmung von oben
- ▶ Rohrbogen mit Abluftadapter zum Anschluss an Geräte Abluftstützen

Hinweis: Miele-Körbe und Beladungswagen sind nicht im EHRET-Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Merkmale	TKLG 154-M
Außenmaße (B×H×T)	596 × 862 × 645 mm
Innenmaße (B×H×T)	540 × 554 × 528 mm
Verpackungsmaße (B×H×T)	1200 × 1100 × 800 mm
Nutzvolumen	154 L
Gewicht Netto / Brutto	75 kg / 100 kg
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Elektrische Leistung	1.600 W
Anzahl Ebenen	2
Max. Gesamtbelastung	100 kg
Abluftvolumenstrom	86 m³/h
Abluftanschluss	Ø 70 mm
Vorfilter	G4 gemäß DIN EN 779

Innenausstattung

- ▶ Unterste Ebene (Geräteboden) für Unterkorb
- ▶ Zusätzliche Ebene mit seitlichen Auszugsschienen für Oberkörbe
- ▶ Andockmöglichkeiten im Innenraum an der Rückwand

Kompatible Miele-Körbe

(Nicht im EHRET-Lieferumfang enthalten)

- ▶ Oberkörbe: A 100 / A 101 / A 102 / A 103
- ▶ Unterkörbe: A 150 / A 151
- ▶ Beladungswagen: A 202

100 Jahre Erfahrung in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Qualifizierung von Geräten und Anlagen für die Labor-, Pharma- und Reinraum-Technik

